

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Модель			
	T256/ T256-2	T333/ T333-2/ T333S-2	T433/ T433-2/ T433S-2	T523/ T523-2/ T523S-2
Вес, кг (без режущей головки, с пустым баком)	6,7	7,6	8,2/8	8,3/8
Бак для топлива, мл	750	950	950	950
Топливо (пропорция смеси)	Смесь бензина (октановое число не менее 92) и масла для двухтактных двигателей CHAMPION в соотношении 50:1*			
Удельный расход топлива, г/кВт*час	720	650	610	610
Передаточное число трансмиссии	17:22	17:22	17:22	17:22
Диаметр корда, мм	2,4	2,4	2,4	2,4
Нож для травы: диаметр / посадочное отверстие / количество зубьев / толщина	255 мм / 25,4 мм / 3 / 1,4 мм			
Направление вращения триммерной головки	Против часовой стрелки (смотреть сверху)			
Тип рукоятки	U-образная			
Вид штанги	прямая			
Тип штанги	разъемная/ разъемная	разъемная/ разъемная/ неразъемная	разъемная/ разъемная/ неразъемная	разъемная/ разъемная/ неразъемная
Двигатель	Двухтактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением			
Карбюратор	Диафрагменный			
Зажигание	Транзисторное			
Свеча зажигания	ВМ6А			
Способ запуска	Ручной стартер			
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	25,4	32,6	42,7	51,7
Максимальная мощность двигателя, кВт/об/мин	0,75/7500	0,9/6500	1,25/6500	1,4/6500
Обороты холостого хода, об/мин	2800±200	2800±200	2800±200	2800±200
Уровень мощности звука, дБА	≤102	≤102	≤102	≤102
Уровень звукового давления, дБА	≤120	≤120	≤120	≤120
Вибрация на рукоятке, м/с <sup>2</sup>	≤15	≤15	≤15	≤15

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

(\*) Для приготовления топливной смеси допускается использование аналогичных масел для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендованной производителями масла.